

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit
 DIN 51130 | ANSI A137:1 BOT 3000 | BCRA TORTUS
R9 Kerlite 3plus Naturale | **≥ 0,42** Kerlite 3plus Naturale | **> 0,40** Kerlite 3plus Naturale

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)
 ISO 10545-4
≥ 1000 N Kerlite 3plus Naturale - Soft

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren
 METODO COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE METHOD - MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN
A Kerlite 3plus Naturale | **B** Kerlite 3plus Soft: Road | **C** Kerlite 3plus Soft: Openspace, Loft, Office

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand
 METODO COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE METHOD - MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN
1 Kerlite 3plus Naturale | **2** Kerlite 3plus Soft: Road | **3** Kerlite 3plus Soft: Openspace, Loft, Office

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien
 ISO 10545-13
ULA-UHA Kerlite 3plus Naturale - Soft

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
 ISO 10545-14
CLASSE 5 Kerlite 3plus Naturale | **CONFORME** Kerlite 3plus Soft

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb
 ISO 10545-6
CONFORME Kerlite 3plus Naturale - Soft

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit
 ISO 10545-3
≤ 0,1% Kerlite 3plus Naturale - Soft

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
 ISO 10545-12
Ingelivo - Frost proof

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung
 ANSI A137:1
V2 Kerlite 3plus Naturale - Soft

Kerlite 3plus Soft: Openspace, Loft, Office:

Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.
 Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.
 Idéal pour le revêtement mur et proposé pour le revêtement sol uniquement dans des zones résidentielles.
 Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereich.



Kerlite 3plus Naturale
Kerlite 3plus Soft: Road

Residenziale
Residential
Résidentiel
Wohnbereich



Kerlite 3plus Naturale

Pubblico
Public
Public
Öffentlich



Kerlite 3plus Soft:
Openspace, Loft, Office

Residenziale
Residential
Résidentiel
Wohnbereich



Kerlite 3plus Soft: Road

Pubblico
Public
Public
Öffentlich